

آکروسافت SL آکريل گرما پخت مخصوص دندان مصنوعي

آکروسافت SL، بر پایه کوپلیمرهای متاکریلیک جهت ریلاین نرم پروتز های متحرک طراحی شده است. بدلیل ماهیت این محصول، چسبندگی آن به پروتز های متحرک صد درصد بود و کلیه عملیات آماده سازی پخت و پالیش همانند آکريل های مخصوص پروتز صورت میگیرد. لذا هیچگونه نیازی به سایر ابزار نمی باشد.

موارد مصرف :

- ۱- برای بیماران دارای مخاط حساس، ریلاین دنچر با آکروسافت SL همزمان با ساخت آن توصیه میگردد
- ۲- ریلاین بریجهای آتروفیک
- ۳- پروتز هائی که با آندرکاتهای عمیق نوج نرم مواجه هستند

ویژگیها :

- ۱- به کلیه پروتز های نو و کهنه کاملا چسبیده و جدا نمی شود.
- ۲- نرمی آن کمتر از ریلاینهای سیلیکونی بوده، لذا گیر پروتز کاهش نیافته و قدرت جویدن بیمار بسیار طبیعی خواهد بود.
- ۳- در عملیات آکريل گذاری به خوبی پرس شده و ساختمان متراکم و عاری از حباب به وجود می آورد، لذا پس از استفاده عفونتهای قارچی مشاهده نخواهد شد.
- ۴- بدلیل ماهیت آکريلي، بخوبی پالیش می شود.
- ۵- تغییرات حجمی آن بسیار ناچیز و لذا تطابق آن بالا می باشد.

مشخصات فنی:

ردیف	مشخصات فنی	واحد	مقدار	استاندارد
۱	مدت زمان قالبگیری	min	۱۲	۱۰-۱۴
۲	مدت زمان پخت	min	۳۰	۳۰ دقیقه در آب جوش
۳	درصد نرمی		۱/۲	$0.8 \leq P < 2/5$

بسته بندی:

پودر بسته PE ۵۰۰ گرمی در رنگهای صورتی و شفاف
مایع شیشه ۲۵۰ میلی لیتر + راهنمای مصرف در جعبه مقوایی

