

آکروسیل سیلیکون قالبگیری دندان (C)

آکروسیل، سیلیکون قالبگیری دندان (C) بر پایه سیلیکونهای تراکمی و با استفاده از پلیمرهای متیل سیلوکسان اصلاح شده طراحی شده است. این محصول با اصلاحات صورت گرفته بر روی آن از خاصیت آبدوستی فراوان برخوردار بوده که این باعث ثبت دقیقترین جزئیات در هنگام قالبگیری می شود. آکروسیل از ۳ جزئی پوتی، واش و کاتالیست تشکیل یافته که کاتالیست جهت پلیمریزاسیون پوتی و واش بکار می رود.

موارد مصرف :

- ۱- قالبگیری انواع بریجها و کراونهای تمام سرامیک
- ۲- قالبگیری سرامومتال، مرلندبریجها و لامینیت

ویژگیها :

- ۱- رنگ و طعم مناسب
- ۲- ثبات ابعاد بسیار عالی
- ۳- مقاومت عالی در لایه های نازک
- ۴- خاصیت هیدروفیلی جهت ثبت بهتر جزئیات
- ۵- قوام بسیار مناسب پوتی جهت شکل گرفتن قالبگیری
- ۶- قوام روان واش جهت ایجاد یک لایه بر روی قالب پوتی

مشخصات فنی:

ردیف	مشخصات فنی	واحد	مقدار	استاندارد
۱	مدت زمان عملکرد پوتی	Sec	۷۵	۷۵
	مدت زمان عملکرد واش	Sec	۱۲۰	۱۲۰
۲	قوام	Sec	۷۲	۶۰-۷۰

بسته بندی:

کیت کامل شامل : پوتی ۱ بسته ml
واش ۱ تیوپ ml
کاتالیست ۱ تیوپ ml
PE ۹۰۰ = ۱۴۰۰ گرم

